

**Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR**  
**Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**  
**Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental****Anexo II – Planilha de Quantidades, Preços Orçados e Especificações Técnicas**

| CODEVASF                                                                                                                                                                                                                                                      |        | Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR<br>Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba<br>Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |         |                         |                             |                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| FORNECIMENTO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE ESTRUTURAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |         |                         |                             |                   |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                          | CATMAT | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE MÁXIMA ANUAL | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                             | 318712 | Trator Agrícola 75 cv – potência mínima do motor de 75 cv, mínimo 3 cilindros, capacidade mínima do tanque de combustível de 90 litros, tração 4x4, pneus dianteiro novos 12.4x24 e traseiros novos mínimo 18.4x30, com contrapesos frontais, sistema de levante hidráulico com terceiro ponto e controle remoto de implementos Cat. II, tomada de força independente com 540 rpm de acionamento mecânico, sistema elétrico completo com faróis de serviço e sinalética completa. Cabine do operador plataforma com toldo e arco de segurança. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme o Anexo III do Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses sem limite de horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ampla concorrência       | und     | 47                      | 237.911,32                  | 11.181.832,04     |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 303796 | Trator agrícola 90 cv - potência mínima do motor 90 CV, capacidade mínima do tanque de combustível de 95 litros, tração 4 x 4, transmissão mínima de 8 velocidades a frente e 2 a ré, pneus dianteiros novos mínimo 14.9-24R1 e traseiros mínimo de 18.4-34R1, com mínimo de 2 contrapesos frontais, sem pesos nas rodas traseiras, sistema de levante hidráulico com terceiro ponto capacidade mínima de 2.700 kg, controle remoto de implementos Cat. II com no mínimo 1 válvula, sem descanso de braços, sem proteção de eixo tração dianteiro, tomada de força independente com 540 RPM de acionamento mecânico, sistema elétrico completo com faróis de serviço e sinalética completa. Cabine do operador plataforma com toldo e arco de segurança. O motor deve estar enquadrado dentro dos parâmetros legais vigentes de emissão de poluentes. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme o Anexo III do Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses sem limite de horas. | Ampla concorrência       | und     | 9                       | 297.723,47                  | 2.679.511,23      |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 304353 | Carreta agrícola de madeira - chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões máximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus agrícolas 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700 kgf, molas elípticas tipo feixe de mola. Padronização visual conforme o Anexo III do Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ampla concorrência       | und     | 47                      | 25.592,35                   | 1.202.840,45      |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                             | 304353 | Carreta agrícola de madeira - chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 6,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões máximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus agrícolas 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700 kgf, molas elípticas tipo feixe de mola. Padronização visual conforme o Anexo III do Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ampla concorrência       | und     | 9                       | 27.742,45                   | 249.682,05        |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                             | 463141 | Grade Aradora 14 discos de 26" - Diâmetro do eixo 1,5/8, controle remoto, com rodas e pneus para transporte, mancais a graxa, largura de trabalho 1.300mm a 1.500 mm. Compatibilidade com trator de 75 cv. Padronização visual conforme o Anexo III do Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ampla concorrência       | und     | 47                      | 49.488,40                   | 2.325.954,80      |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                             | 318638 | Grade Aradora com controle remoto 16 discos de 26" e espessura de 6,0mm; Rodas e pneus agrícolas novos para transporte; mancais a óleo; Largura de trabalho 1.600mm a 1800mm; Compatibilidade com trator de 80 cv; Espaço de discos 235 mm; profundidade aproximada 170 a 210 mm; acionada por cilindro hidráulico; montada, pronta para ser utilizada com todos os fluidos, lubrificantes, pinos e contrapinos necessários ao seu funcionamento, bem como ferramentas necessárias às manutenções e regulagens inclusos; peso operacional de 1.600 kg. Padronização visual conforme o Anexo III do Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ampla concorrência       | und     | 9                       | 56.121,35                   | 505.092,15        |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                             | 328523 | Rocadeira Hidráulica central e lateral - circuito hidráulico independente; acoplamento ao sistema hidráulico de 3 pontos e acionamento pela tomada de força 540 rpm; roda reguladora de profundidade; navalhas em aço mais 1 jogo para reposição; largura trabalho (corte) 1800 mm, 2 facas, proteção lateral em chapas de aço, altura de corte 5 a 20 cm, cardan com protetor incluso. Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Padronização visual conforme o Anexo III do Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ampla concorrência       | und     | 47                      | 18.819,25                   | 884.504,75        |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                             | 50555  | Ensiladeira/picadeira, montada sobre chassis com pneus, acionamento por tomada de força do trator (540 rpm), rotor com 04 facas, produtividade de 5 a 12 ton/hora. Padronização visual conforme o Anexo III do Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ampla concorrência       | und     | 47                      | 46.757,32                   | 2.197.594,04      |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                             | 219408 | Batedeira de cereais nova, com bica de saída, mancal de cilindro, regulador de ar, ensacador com plataforma para operador, tampas laterais, direita e esquerda, cardan, braços de tração, correia, alimentador automático, manipulo e regulagem de peneira, capacidade mínima 15 SC-60 kg/h, acionamento por tomada de força de trator agrícola e rodas para transporte. Garantia mínima de 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ampla concorrência       | und     | 47                      | 29.255,51                   | 1.375.008,97      |  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                            | 472281 | Plantadeira e adubadeira mecanizada 4 linhas - para plantio direto de grãos; para trator com potência entre 70 e 90 CV; acoplado ao sistema de terceiro ponto do trator, 04 linhas; Espaçamentos: mínimo 400 mm e máximo 800 mm; Largura útil de plantio 2.900 mm; Capacidade de plantio 0 a 100 mm; Capacidade dos depósitos de adubo mínimo 70 kg cada; Capacidade dos depósitos de sementes mínimo 20 kg cada; Diâmetro dos discos duplos desencontrados 12 a 15"; Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Padronização visual conforme o Anexo III do Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ampla concorrência       | und     | 47                      | 53.133,56                   | 2.497.277,32      |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                            | 444157 | Balança eletrônica - Capacidade pesagem mínima 15 kg, voltagem 110/220, características adicionais computadorizada, divisão de 5 g, bandeja opcional, tipo painel cristal líquido. Garantia mínima de 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Exclusivo ME/EPP         | und     | 50                      | 750,41                      | 37.520,50         |  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                            | 325312 | Balança eletrônica - Capacidade de pesagem mínima 150 kg e divisão 50 gramas, bivolt 110/220, características adicionais: plataforma em chapa de aço inox ou carbono, com rodízios, tipo digital, número de dígitos 6, dimensões mínimas da plataforma 40 x 50 cm. Garantia mínima de 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ampla concorrência       | und     | 47                      | 1.616,73                    | 75.986,31         |  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                            | 432552 | Freezer horizontal capacidade mínima de 500 L litros, quantidade tampas 2, cor branca, tensão alimentação bivolt, temperatura mínima e máxima -22°C a 2°C, com termostato, dreno central, puxador ergonômico com fechadura de segurança e manual em português. Padronização visual conforme o Anexo III do Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ampla concorrência       | und     | 47                      | 4.049,16                    | 190.310,52        |  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                            | 318883 | Mesa manipulação, preparação alimentos: Estrutura metálica em aço inox. Tampo em aço inox polido com dimensões mínimas 1,80 m x 0,80 m x 0,90 m, pés em tubo de aço inox. Garantia mínima de 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ampla concorrência       | und     | 47                      | 1.960,63                    | 92.149,61         |  |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                            | 327104 | Máquina fabricar gelo tipo escamas, capacidade 600 kg/dia, com instalação, espessura do gelo de 2 a 6 mm, 110 v, monofásico. Padronização visual conforme o Anexo III do Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ampla concorrência       | und     | 9                       | 48.751,21                   | 438.760,89        |  |

**Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR**  
**Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**  
**Área de Revitalização e Sustentabilidade Socioambiental**

|                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |     |   |            |               |
|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|---|------------|---------------|
| 16                | 318712 | Trator Agrícola 75 cv – potência mínima do motor de 75 cv, mínimo 3 cilindros, capacidade mínima do tanque de combustível de 90 litros, tração 4x4, pneus dianteiro novos 12.4x24 e traseiros novos mínimo 18.4x30, com contrapesos frontais, sistema de levante hidráulico com terceiro ponto e controle remoto de implementos Cat. II, tomada de força independente com 540 rpm de acionamento mecânico, sistema elétrico completo com faróis de serviço e sinalética completa. Cabine do operador plataforma com toldo e arco de segurança. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme o Anexo III do Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses sem limite de horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cota de até 25% - reservada para ME/EPP | und | 3 | 237.911,32 | 713.733,96    |
| 17                | 303796 | Trator agrícola 90 cv - potência mínima do motor 90 CV, capacidade mínima do tanque de combustível de 95 litros, tração 4 x 4, transmissão mínima de 8 velocidades a frente e 2 a ré, pneus dianteiros novos mínimo 14.9-24R1 e traseiros mínimo de 18.4-34R1, com mínimo de 2 contrapesos frontais, sem pesos nas rodas traseiras, sistema de levante hidráulico com terceiro ponto capacidade mínima de 2.700 kg, controle remoto de implementos Cat. II com no mínimo 1 válvula, sem descanso de braços, sem proteção de eixo tração dianteiro, tomada de força independente com 540 RPM de acionamento mecânico, sistema elétrico completo com faróis de serviço e sinalética completa. Cabine do operador plataforma com toldo e arco de segurança. O motor deve estar enquadrado dentro dos parâmetros legais vigentes de emissão de poluentes. Com entrega técnica e ¼ de combustível no tanque. Padronização visual conforme o Anexo III do Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses sem limite de horas. | Cota de até 25% - reservada para ME/EPP | und | 1 | 297.723,47 | 297.723,47    |
| 18                | 304353 | Carreta agrícola de madeira - chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 4,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões máximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus agrícolas 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700 kgf, molas elípticas tipo feixe de mola. Padronização visual conforme o Anexo III do Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cota de até 25% - reservada para ME/EPP | und | 3 | 25.592,35  | 76.777,05     |
| 19                | 304353 | Carreta agrícola de madeira - chassi de aço, carroceria de madeira, capacidade mínima de carga 6,0 toneladas, 2 eixos com molas, engate automático no trator, com giro, altura máxima da plataforma em relação ao solo 1000mm, dimensões máximas da carroceria: comprimento (3000mm - 4500mm), largura (1800mm - 2000mm), altura 0,97mm, rodas 16", pneus agrícolas 6.50x16", peso máximo do conjunto montado 700 kgf, molas elípticas tipo feixe de mola. Padronização visual conforme o Anexo III do Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cota de até 25% - reservada para ME/EPP | und | 1 | 27.742,45  | 27.742,45     |
| 20                | 463141 | Grade Aradora 14 discos de 26" - Diâmetro do eixo 1.5/8, controle remoto, com rodas e pneus para transporte, mancais a graxa, largura de trabalho 1.300mm a 1.500 mm. Compatibilidade com trator de 75 cv. Padronização visual conforme o Anexo III do Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cota de até 25% - reservada para ME/EPP | und | 3 | 49.488,40  | 148.465,20    |
| 21                | 318638 | Grade Aradora com controle remoto 16 discos de 26" e espessura de 6,0mm; Rodas e pneus agrícolas novos para transporte; mancais a óleo; Largura de trabalho 1.600mm a 1800mm; Compatibilidade com trator de 80 cv; Espaço de discos 235 mm; profundidade aproximada 170 a 210 mm; acionada por cilindro hidráulico; montada, pronta para ser utilizada com todos os fluidos, lubrificantes, pinos e contrapinos necessários ao seu funcionamento, bem como ferramentas necessárias às manutenções e regulagens inclusos; peso operacional de 1.600 kg. Padronização visual conforme o Anexo III do Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cota de até 25% - reservada para ME/EPP | und | 1 | 56.121,35  | 56.121,35     |
| 22                | 328523 | Rocadeira Hidráulica central e lateral - circuito hidráulico independente; acoplamento ao sistema hidráulico de 3 pontos e acionamento pela tomada de força 540 rpm; roda reguladora de profundidade; navalhas em aço mais 1 jogo para reposição; largura trabalho (corte) 1800 mm, 2 facas, proteção lateral em chapas de aço, altura de corte 5 a 20 cm, cardan com protetor incluso. Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Padronização visual conforme o Anexo III do Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cota de até 25% - reservada para ME/EPP | und | 3 | 18.819,25  | 56.457,75     |
| 23                | 50555  | Ensiladeira/picadeira, montada sobre chassis com pneus, acionamento por tomada de força do trator (540 rpm), rotor com 04 facas, produtividade de 5 a 12 ton/hora. Padronização visual conforme o Anexo III do Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cota de até 25% - reservada para ME/EPP | und | 3 | 46.757,32  | 140.271,96    |
| 24                | 219408 | Batedeira de cereais nova, com bica de saída, mancal de cilindro, regulador de ar, ensacador com plataforma para operador, tampas laterais, direita e esquerda, cardan, braços de tração, correia, alimentador automático, manípulo e regulagem de peneira, capacidade mínima 15 SC-60 kg/h, acionamento por tomada de força de trator agrícola e rodas para transporte. Garantia mínima de 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cota de até 25% - reservada para ME/EPP | und | 3 | 29.255,51  | 87.766,53     |
| 25                | 472281 | Plantadeira e adubadeira mecanizada 4 linhas - para plantio direto de grãos; para trator com potência entre 70 e 90 CV; acoplado ao sistema de terceiro ponto do trator, 04 linhas; Espaçamentos: mínimo 400 mm e máximo 800 mm; Largura útil de plantio 2.900 mm; Capacidade de plantio 0 a 100 mm; Capacidade dos depósitos de adubo mínimo 70 kg cada; Capacidade dos depósitos de sementes mínimo 20 kg cada; Diâmetro dos discos duplos desencontrados 12 a 15"; Montada pronta para ser utilizada com todos os fluidos e lubrificantes inclusos. Padronização visual conforme o Anexo III do Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cota de até 25% - reservada para ME/EPP | und | 3 | 53.133,56  | 159.400,68    |
| 26                | 325312 | Balança eletrônica - Capacidade de pesagem mínima 150 kg e divisão 50 gramas, bivolt 110/220, características adicionais: plataforma em chapa de aço inox ou carbono, com rodízios, tipo digital, número de dígitos 6, dimensões mínimas da plataforma 40 x 50 cm. Garantia mínima de 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cota de até 25% - reservada para ME/EPP | und | 3 | 1.616,73   | 4.850,19      |
| 27                | 432552 | Freezer horizontal capacidade mínima de 500 L. litros, quantidade tampas 2, cor branca, tensão alimentação bivolt, temperatura mínima e máxima -22°C a 2°C, com termostato, dreno central, puxador ergonômico com fechadura de segurança e manual em português. Padronização visual conforme o Anexo III do Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cota de até 25% - reservada para ME/EPP | und | 3 | 4.049,16   | 12.147,48     |
| 28                | 318883 | Mesa manipulação, preparação alimentos: Estrutura metálica em aço inox. Tampo em aço inox polido com dimensões mínimas 1,80 m x 0,80 m x 0,90 m, pés em tubo de aço inox. Garantia mínima de 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cota de até 25% - reservada para ME/EPP | und | 3 | 1.960,63   | 5.881,89      |
| 29                | 327104 | Máquina fabricar gelo tipo escamas, capacidade 600 kg/dia, com instalação, espessura do gelo de 2 a 6 mm, 110 v, monofásico. Padronização visual conforme o Anexo III do Termo de Referência. Garantia mínima de 12 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cota de até 25% - reservada para ME/EPP | und | 1 | 48.751,21  | 48.751,21     |
| Valor Total (R\$) |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |     |   |            | 27.770.116,80 |